

McGoat FotÅ³ webÅ¡ruhÅ¡z

McGoat FotÅ³-WebÅ¡ruhÅ¡z Bt

í»¿

VezetÅ©k nÅ©lkÅ¼li router ARCHER C2 AC750

15 .200 Ft (27 % Å¡fÅ¡val)



TP-LINK ARCHER C2 AC750

VezetÅ©k nÅ©lkÅ¼li router, 2.4GHz/5GHz, 300/433 Mbps, 802.11ac, 12VDC.

- Tűjmotogott WiFi szabvűjnyok: IEEE 802.11ac.
- Adatűjviteli sebessűg: maximum 300/433 Mbps.
- Vezetűk nűlkűli frekvenciatartoműjny: 2.4GHz/5GHz.
- 1 db 2.0-s USB port.
- 2 db 5 GHz-es űs 2.4 GHz-es dual bandes antenna.
- Tűjmotogja a 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK titkosű-tűjst.
- 10 Base-T (IEEE 802.3) / 100 Base-TX (IEEE 802.3u) tűjmotogűjs.
- 1 db WAN port (10/100/1000M, Auto MDI/MDIX), RJ-45 csatlakozűjs.
- 4 db LAN port (10/100/1000M, Auto MDI/MDIX), RJ-45 csatlakozűjs.
- DHCP (dinamikus IP), PPPoE, Fix IP cű-m űs WISP (vezetűk nűlkűli internet szolgűltatűs) tűjmotogűjs.
- Port űjtirűjnyű-tűjs, QoS.
- VPN tűjmotogűjs: PPTP, L2TP, IPSec.
- IP cű-m, MAC cű-m űs webcű-m szűrűse.
- DDNS szolgűltatűjs tűjmotogűjsa.
- IPv4 űs IPv6 tűjmotogűjs.
- Tűzfal: DoS, SPI.
- Tűjvoli kezelűs űs firmware frissű-tűs.
- űllapotjelű LED-ek.
- Gyors, egyszerű űzembe helyezűs.
- Tűjpegysűg (12 VDC / 2A) tartozűk.
- 1 db szerelt hűjűzati kűbel.
- Tűjpfeszűltsűg: 12 VDC.
- űramfelűtel: max. 1.5A.
- Műkűdűsi hűműrsűklet: 0űC - +40űC.
- Műkűdűsi pűratartalom: 10% - 90%.
- Router műretei: 230mm x 144mm x 35mm.

[Az eladűrű](#)

Vűsűrlűi vűleműnyek: Műg senki sem nyilűntott vűleműnyt errűl a terműkrűl. Kűrűk, jelentkezzen be űs űrja meg a vűleműnyűt.