

# McGoat FotÅ<sup>3</sup> webÅ;ruhÅ;jz

*McGoat FotÅ<sup>3</sup>-WebÅ;ruhÅ;jz Bt*

í»¿

## VezetÅ©k nÅ©lkÅ¼li router ARCHER C25

9 .390 Ft (27 % Å;fÅ;val)



TP-LINK ARCHER C25

VezetÅ©k nÅ©lkÅ¼li router, 2.4 GHz, 433/450 Mbps, 802.11b/g/n/a/ac, 12VDC.

- Tűjmotogott WiFi szabvűnyok: IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz.
- Adatűjviteli sebessűg: maximum 300/450 Mbps.
- Vezetűk nűlkűli frekvenciatartoműny: 2.4GHz/5GHz.
- 1 db 2.0-s USB port.
- 3 db 2.4 GHz-es antenna űs 1 db 5 GHz-es antenna.
- Tűjmotogja a 64/128-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK titkosűtűjst.
- 10 Base-T (IEEE 802.3) / 100 Base-TX (IEEE 802.3u) tűjmotogűjs.
- 1 db WAN port (10/100M, Auto MDI/MDIX), RJ-45 csatlakozűjs.
- 4 db LAN port (10/100M, Auto MDI/MDIX), RJ-45 csatlakozűjs.
- DHCP (dinamikus IP), PPPoE, Fix IP cűm űs WISP (vezetűk nűlkűli internet szolgűltatűs) tűjmotogűjs.
- Port űjtirűnyűtűjs, QoS.
- VPN tűjmotogűjs: PPTP, L2TP, IPSec.
- IP cűm, MAC cűm űs webcűm szűrűse.
- DDNS szolgűltatűjs tűjmotogűjsa.
- IPv4 űs IPv6 tűjmotogűjs.
- Tűzfal: DoS, SPI.
- Tűjvoli kezelűs űs firmware frissűtűs.
- űllapotjelű LED-ek.
- Gyors, egyszerű űzembe helyezűs.
- Tűjpegysűg (9 VDC / 1A) tartozűk.
- 1 db szerelt hűlűszati kűbel.
- Tűjpfeszűltsűg: 12 VDC.
- űramfelvűtel: max. 0.85mA.
- Műkűdűsi hűműrsűklet: 0űC - +40űC.
- Műkűdűsi pűratartalom: 10% - 90%.
- Router műretei: 230 mm x 144 mm x 37mm.

[Az eladűrű](#)

**Vűsűrlűi vűleműnyek:** Műg senki sem nyilűntott vűleműnyt errűl a terműkrűl. Kűrűk, jelentkezzen be űs űrja meg a vűleműnyűt.