McGoat FotÃ³ webÃ¡ruhÃ¡z

McGoat FotÃ³-WebÃ¡ruhÃ¡z Bt

Ï»¿

Defekt gyorsjavÃ-tÃ³ spray 300ml

1 .800 Ft (27 % Ã¡fÃ¡val)

Azonnal felfÃºjÃ³dik Ã©s eltÃ¶mÃ-ti bÃ¡rmilyen gumiabroncs sÃ©rÃ¼lÃ©seit. Nem kÃ¡rosÃ-tja a gumiabroncsot vagy a gumi belsÅ‘t. FolyÃ©kony gumi komponense eltÃ¶mÃ-ti a lyukat, a hajtÃ³gÃ¡z pedig a kerÃ©kben kÃ¶zlekedÃ©sre alkalmas nyomÃ¡st alakÃ-t ki. HasznÃ¡lat utÃ¡n max. 50 km/h sebessÃ©ggel kÃ¶zlekedjÃ¼nk, Ã©s mielÅ‘bb javÃ-ttassuk meg a gumit! A palack tartalma elegendÅ‘ egy szemÃ©lygÃ©pkocsi kerÃ©khez. MotorkerÃ©kpÃ¡r gumikhoz a tÃ¶ltet 30-50 %-Ã¡t hasznÃ¡ljuk fel! TÃ©li kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt tartsa autÃ³ja fÅ±tÃ¶tt utasfÃ¼lkÃ©jÃ©ben a spray-t, mert az szobahÅ‘mÃ©rsÃ©klet kÃ¶zeli Ã¡llapotban mÅ±kÃ¶dik kifogÃ¡stalanul. Defekt esetÃ©n ellenÅ‘rizze, hogy az abroncs nem roncsolÃ³dott-e meg sÃºlyosan, illetve oldalfala nem szakadt-e ki. A sÃºlyosan kÃ¡rosodott, roncsolÃ³dott, kihasadt, szakadt abroncs javÃ-tÃ¡sÃ¡ra nem alkalmas! Ebben az esetben kereket kell cserÃ©lni!Â

Tartalom:	300 ml
Ã–sszetÃ©tel:	20-25% PropÃ¡n;Â 7-10% ButÃ¡n;Â 3-5% IzobutÃ¡n;Â 1-3% etÃ¡ndiol, etilÃ©n-glikol;Â 0.25%-0.5% ammÃ³nium hidroxid

Az eladÃ³rÃ³l

VÃ¡sÃ¡rlÃ³i vÃ©lemÃ©nyek: MÃ©g senki sem nyilvÃ¡nÃ-tott vÃ©lemÃ©nyt errÅ‘l a termÃ©krÅ‘l. KÃ©rjÃ¼k, jelentkezzen be Ã©s Ã-rja meg a vÃ©lemÃ©nyÃ©t.