

McGoat FotÅ³ webÅ¡ruhÅ¡z

McGoat FotÅ³-WebÅ¡ruhÅ¡z Bt

»

HOLDPEAK 36T DigitÅ¡lis multimÅ¡ter

7 .760 Ft (27 % Å¡fÅ¡val)



AlapvetÅ¡ elektromos mÅ¡rÅ¡kegysÅ¡gek mÅ¡rÅ¡sÅ¡re alkalmas, digitÅ¡lis, LCD kijelzÅ¡s multimÅ¡ter. EgyenfeszÅ¡ltsÅ¡g, egyenÅ¡ram, vÅ¡ltÅ¡feszÅ¡ltsÅ¡g, ellenÅ¡llÅ¡s Å¡s hÅ¡mÅ¡rsÅ¡klet mÅ¡rÅ¡sÅ¡re alkalmas. TovÅ¡bbi szolgÅ¡ltatÅ¡sa a tranzisztor, diÅ¡da tesztelÅ¡ Å¡s szakadÅ¡svizsgÅ¡lÅ¡s funkciÅ¡. Å

- DigitÅ¡lis multimÅ¡ter.
- ManuÅ¡lis mÅ¡rÅ¡shatÅ¡r vÅ¡ltÅ¡s.
- 3.1/2 szÅ¡mjegyves LCD kijelzÅ¡, hÅ¡ttÅ¡rvilÅ¡gÅ¡-tÅ¡ssal.
- Automatikus hÅ¡ttÅ¡rvilÅ¡gÅ¡-tÅ¡s kikapcsolÅ¡s.
- MaximÅ¡lis Å¡rtÅ¡kkijelzÅ¡s: 1999.
- PolaritÅ¡s fÅ¡ggetlen mÅ¡rÅ¡s (fordÅ¡tott polaritÅ¡s esetÅ¡n - kijelzÅ¡se).
- Alacsony elemfeszÅ¡ltsÅ¡g kijelzÅ¡s.
- UtolsÅ¡ mÅ¡rt Å¡rtÅ¡k kijelzÅ¡n tartÅ¡sa.
- VDC mÅ¡rÅ¡si tartomÅ¡ny/kijelzÅ¡si felbontÅ¡s/pontossÅ¡g: Å
- 200mV / 0.1mV / +/-0.8%.
- 2000mV / 1mV / +/-0.8%.
- 20V / 10mV / +/-0.8%.
- 200V / 100mV / +/-0.8%.
- 600V / 1V / +/-1%.
- Bemeneti ellenÅ¡llÅ¡s VDC mÅ¡rÅ¡si mÅ¡dban: 1Mohm.
- TÅ¡feszÅ¡ltsÅ¡g vÅ¡delem.
- VAC mÅ¡rÅ¡si tartomÅ¡ny/kijelzÅ¡si felbontÅ¡s/pontossÅ¡g:
- 200V / 100mV / +/-1.5%.
- 600V / 1V / +/-1.5%.
- VÅ¡ltÅ¡feszÅ¡ltsÅ¡g frekvenciatartomÅ¡nya: 40Hz-400Hz.
- Bemeneti ellenÅ¡llÅ¡s VAC mÅ¡rÅ¡si mÅ¡dban: 1Mohm.
- ADC mÅ¡rÅ¡si tartomÅ¡ny/kijelzÅ¡si felbontÅ¡s/pontossÅ¡g:
- 2mA / 1uA / +/-1.2%.
- 20mA / 10uA / +/-1.2%.
- 200mA / 100uA / +/-2%.
- 10A / 10mA / +/-3%.

- Tűzvédelem belső 250mA olvadás biztosítékkal (kivétel 10A mérőshatár).
- Ellenállás mérési tartomány/kijelzési felbontás/pontosság:
 - 200ohm / 0.1ohm / +/-1.5%.
 - 2000ohm / 1ohm / +/-1.2%.
 - 20Kohm / 10ohm / +/-1.2%.
 - 200Kohm / 100ohm / +/-1.2%.
 - 2000Kohm / 1Kohm / +/-1.5%.
- Hőmérséklet mérési tartomány/kijelzési felbontás/pontosság:
 - -20°C - +150°C / 1°C / +/-3%.
 - 150°C-300°C / 1°C / +/-3%.
 - 300°C-1000°C / 1°C / +/-3.5%.
- Tranzisztor hFE tesztelés.
- NPN és PNP tranzisztorok mérése.
- hFE tartomány: 0-1000.
- Tesztelési feszültség /áram: Ib=10uA/Vce=3V.
- Dióda teszt, 1mV felbontásban.
- Szakadásvizsgálat, hangjelzéssel.
- Mérőzsinór.
- Tápfeszültség: 9VDC 6F22 elemről.
- Működési hőmérséklet: 0°C-40°C.
- Működési páratartalom: maximum 85%.
- Méretei: 69mm x 138mm x 31mm.
- Súly: 170g (elemmel).
- CE minősítés.
- **3 év garancia!**

[Az eladási](#)

Vásárlási feltételek: Míg senki sem nyilvánított véleményt erről a termékéről.
Kérjük, jelentkezzen be és írja meg a véleményét.